

Presentamos el nuevo AirPouch® 600™: lo más avanzado en sistemas de inflado flexible y de alta velocidad para llenar al vacío almohadillas, envoltorios para amortiguación y materiales para protección y bloqueo

El nuevo AirPouch® 600™ es un sistema de empaque protector súper versátil que resulta ideal para operaciones de alta productividad y bajo mantenimiento. Este sistema completamente eléctrico y compacto pesa tan solo 13 kg y tiene una altura de menos de 254 mm. Puede utilizarse como una unidad independiente de mesa o integrarse con una variedad de accesorios diseñados para aumentar la eficiencia.

Capaz de procesar hasta 23 metros de material por minuto, el AirPouch 600 cuenta con un panel de control de uso simple que evita que el operador tenga que hacer suposiciones. La temperatura y los ajustes del ventilador vienen predeterminados: solo seleccione la configuración del material y el tamaño, y el sistema se ajusta automáticamente para un desempeño óptimo. O establezca los parámetros que mejor se adapten a su aplicación mediante el panel de control fácil de usar. Un ventilador de alta presión maximiza el inflado y rendimiento, mientras que el diseño de sellador avanzado garantiza que estos materiales de empaque protectores permanezcan inflados durante todo el ciclo de envío.

Nuestro diseño patentado sin cuchillas elimina la pieza que se desgasta más comúnmente en sistemas de inflado similares. Junto con nuestra nueva capacidad de remoción de correa sin necesidad de herramientas, el mantenimiento se simplifica y se logra una confiabilidad prolongada.

Mercados abastecidos

- Ejecución de pedidos de comercio electrónico
- Ejecución de pedidos de farmacia
- Servicios de logística ofrecidos por terceros
- Empaquetado y ejecución de pedidos por contrato



Nuevo panel táctil fácil de usar para el operador con ajustes basados en íconos que simplifican el uso

Máquina liviana con una superficie ocupada reducida que se adapta sin problema a cualquier operación

Un interruptor simple permite la transición fácil de tubos a envoltorio a almohadillas

El material en cajas se infla de punta a punta, eliminando el desperdicio que suele generarse con el empaque protector

Características y ventajas

Rápida

Hasta 23 metros de producto por minuto

Controles intuitivos

Ajustes óptimos predeterminados pero que puede ajustar el operador

Integración sencilla

Sensor de encendido automático que enciende todos los sistemas simultáneamente e indica a los accesorios cuando el sistema está en uso

Flexible

El AirPouch 600 es una alternativa económica y que ahorra espacio en comparación con las unidades de inflado por separado. Un solo sistema puede servir a una o varias estación de empaque y se pueden combinar todo tipo de materiales para cumplir con los valores mínimos de los estándares de la industria, entre ellos:

- **Burbujas de amortiguación FastWrap™** que cuentan con un diseño patentado en forma de panel de abejas con canales rellenos de aire, que permite una envoltura multidireccional y una mejor protección del producto.



- **Pares de almohadillas y tubos de protección y bloqueo FastWrap™** que ofrecen una protección del producto limpia y ligera a lo largo de los bordes y de las esquinas.



- **Almohadillas llenadas al vacío EZ-Tear™** que cuentan con una perforación única y patentada entre cada almohadilla para un manejo fácil, rápido y una separación de almohadillas sin esfuerzo.



Confiables

Todas las películas AirPouch brindan sellado superior y resistencia a las pinchaduras, y vienen en combinaciones recicladas y biodegradables* EarthAware®. Estos materiales ligeros se empaquetan en cajas de alto rendimiento para inflado a pedido de punta a punta, lo que elimina el desperdicio y reduce los costos de almacenamiento y envío.



Materiales integrados con el sistema



Servicio y asistencia técnica



Ingeniería e integración personalizadas

Características opcionales

- Soporte ajustable
- Estante para materiales
- Bobinador FastWrap
- Tolvas para almohadillas estándares y personalizables
- Conjunto de torre superior
- Sensor
- Kit de conversión de 610 mm
- Conmutador de pedal

Información técnica



605 mm de longitud x 229 mm de ancho

Peso	13 kg
Alimentación eléctrica	100-240 V, Fase única, 50-60 Hz, 2,4 kW

El AirPouch 600 también está disponible para la compra para operaciones de volumen más bajo.

*Biodegradable al 49,28 % en 900 días bajo condiciones atípicas. No se detectó evidencia de biodegradación adicional. Actualmente, California prohíbe que cualquier producto de plástico lleve la etiqueta que lo identifica como biodegradable.

888-288-6224 info@airpouch.com airpouch.com.mx

Automated Packaging Systems Inc. 10175 Philipp Parkway, Streetsboro, Ohio 44241

© June 2019 Automated Packaging Systems. Las Características, Opciones y Especificaciones Técnicas están sujetas a cambios. El uso de los símbolos ® o ™ indica que Automated Packaging Systems, Inc. ha registrado o de alguna otra manera reclamado derechos de marca comercial en los Estados Unidos. Estas marcas pueden también encontrarse registradas en otros países, y los derechos del Common Law pueden aplicarse en los países en los que se reconozcan tales derechos.

